

SHIRIT VETËVULKANIZUES PËR MBYLLJE DHE IZOLIM



Përparësitë e shiritit për mbyllje dhe izolim:

- ▶ **Rezistent ndaj ujit**
Mundëson mbylljen dhe izolimin ndaj ujit, ambienteve të lagështa dhe nëntokë.
- ▶ **Aftësi shumë e mirë izoluese**
Falë rezistencës së lartë ndaj shpimit elektrik nën tension, shiriti është shumë i përshtatshëm për izolimin e kabllave dhe përçuesve elektrikë.
- ▶ **Përputhshmëri shumë e mirë me shumë materiale izolimi dhe mbështjelljeje**
Për shkak të përputhshmërisë së mirë me PE, PVC, butyl, neopren etj., mund të përdoret në shumë fusha të ndryshme pune.
- ▶ **Elastikitet i lartë**
Shiriti është shumë elastik dhe përshtatet shumë mirë me materialin që izohet dhe mbyllet.

Përdorimi:

- Mbyllje e tubave dhe gypave.
- Mbyllje e gypave për vajra dhe benzinë.
- Izolim i përçuesve elektrikë dhe kabllave.
- Përpunim në vende ku nuk mund të përdoren gypa termokurres.
- Lidhja e përçuesve.

Udhëzime për përdorim:

Sipërfaqet që do të mbyllen duhet të jenë të thata, të pastra dhe pa yndyrë. Hiqni folien mbrojtëse PVC dhe shtrini fort shiritin. Për të arritur ngjitje pa boshllëqe dhe mbyllje rezistente ndaj ujit, shtrijeni shiritin dhe materialin përreth që mbyllet. Shiriti vetëvulkanizues është vetëm pjesërisht rezistent ndaj rrezeve UV dhe për këtë arsye duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell.

Të dhënat teknike	
Rezistenca ndaj këputjes gjatë shtrirjes	500%
Temperatura e punës gjatë aplikimit	+5°C deri +35°C
Rezistenca ndaj temperaturës	0°C deri +80°C
Rezistenca ndaj shpimit elektrik	20 kV/mm
Jetëgjatësia	24 muaj (në +20°C dhe 50% lagështi ajri; të ruhet në vend të thatë, të pastër dhe të errët)
Rezistenca ndaj rrezeve UV	e kufizuar
Rezistencë ndaj lagështisë	po

Ngjyra	Gjatësia m	Gjerësia mm	Trashësia mm	Nr.Art.	Paketimi
E zezë	10	19	0.8	1985077120	10